# PRZEKRÓJ II-II

ZAŁ. 1

| OW 105 | OW 106 | OW 107 | OW 109 | OW 110 | OW 52 Arch. | OW 115 | OW 119 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 | 115.4 | 115,6 | 115,7 | 116,0 | ~116,6 | 118,2 | 118,8 |




## PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

## SKALA 1: 50/5000

OBJAŚNIENIA
do profilów i przekrojów geotechnicznych

OW 1/R;M
OW 1 - numer otworu
R - ręczny
M - mechaniczny

pr. ——— pr. prognozowany maksymalny poziom zw. wody gruntowej

Poziom wody: ustalony, nawiercony — zw. wody napięte; nawiercony swobodny

| Stan gruntu | | |
|---|---|---|
| Wilgotności | maiowilgotny | mw. |
| | wilgotny | w. |
| | mokry m | nadaje się do stabilizacji |
| Konsystencji | zwarty | zw. |
| | półzwarty | pzw. |
| | twardoplastyczny | tpl. |
| | plastyczny | pl. |
| | miękkoplastyczny | mpl. |
| | płynny | pł. |
| Zagęszczenia | luźny | lu. |
| | średniozagęszczony | szg. |
| | zagęszczony | zg. |

woda kapilarna podana na głębokości spodu otworu

Symbole dodatkowe:
/Mk/ Grunty mułowe np. G/Mk/
/Ch/ Grunty próchn. np. Pd/Ch/
/' Drobne przewarstwienia np. Pd/'/
/+k+/ Domieszka kamieni np. Gp/+k+/
ms - mało spoisty

H - grunt próchniczny 2% < Jom ≤ 5%
Na- namuł/Nka/ 5% Jom ≤ 30%
T - torf 30% < Jom

| | |
|---|---|
| NN | Nasyp niebudowlany |
| NB | Nasyp budowlany |
| H | Grunt próchniczny |
| Nm | Namuł |
| T | Torf |
| Pr | Piasek gruby |
| Ps | Piasek średni |
| Pd | Piasek drobny |
| Pz | Piasek pylasty |
| Ż | Żwir |
| Żg | Żwir gliniasty |
| Po | Pospółka |
| Pog | Pospółka gliniasta |
| Pg | Piasek gliniasty |
| Pp | Pył piaszczysty |
| P | Pył |
| Gp | Glina piaszczysta |
| G | Glina |
| Gł | Glina pylasta |
| Gpz | Glina piaszczysta |
| Gz | Glina zwięzła |
| Głz | Glina pylasta |
| Jp | Ił piaszczysty |
| J | Ił |
| Jz | Ił pylasty |