ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

wymiary w cm

Model	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12		D13		D14	
Minimalna szerokość przejścia	90		90		100		100		100		120 (min. 90 + 30)		180 (min.90+min.90)		100		100		180 (min.90+min.90)		90		90		90		90	
Wysokość przejścia	205		205		205		205		205		205		205		205		205		207		205		130		205		205	
Szerokość otworu	100		100		110		110		100		176		506		241		241		450		100		90		100		100	
Wysokość otworu	210		210		210		210		280		270		270		270		270		270		210		130		210		210	
Kierunek otwierania	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	8	4	6	6	-	1	-	1	2	-	-	2	-	-	2	2	3	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2
Ilość	12		12		1		1		2		2		1		4		4		1		2		12		1		3	
Materiał skrzydła	MDF lub DREWNO		MDF lub DREWNO		MDF lub DREWNO		STALOWE		PCV, SZKŁO		PCV, SZKŁO		PCV, SZKŁO		PCV, SZKŁO		PCV, SZKŁO		PCV, SZKŁO		HPL		HPL		MDF lub DREWNO		MDF lub DREWNO	
Materiał ramy	MDF lub DREWNO		MDF lub DREWNO		MDF lub DREWNO		STALOWE		PCV		PCV		PCV		PCV		PCV		PCV		wg systemu producenta		wg systemu producenta		MDF lub DREWNO		MDF lub DREWNO	
Max współczynnik U	-		-		1,3		-		1,3		1,3		1,3		-		-		1,3		-		-		-		-	
UWAGI	- Z OŚCIEŻNICĄ OPASKOWĄ		- Z TULEJKAMI WENTYLACYJNYMI - Z OŚCIEŻNICĄ OPASKOWĄ		- Z SAMOZAMYKACZAMI Z RAMIENIEM - Z OŚCIEŻNICĄ OPASKOWĄ		- EI 30 - Z OŚCIEŻNICĄ OPASKOWĄ		- Z DOŚWIETLEM NAD DRZWIAMI - CIEPŁY PROFIL		- Z DOŚWIETLEM NAD DRZWIAMI - CIEPŁY PROFIL - Z SAMOZAMYKACZEM Z RAMIENIEM		- W ZABUDOWIE CAŁOSZKLANEJ - WEWNĘTRZNE - CIEPŁY PROFIL - Z SAMOZAMYKACZEM Z RAMIENIEM		- W ZABUDOWIE CAŁOSZKLANEJ. - ROZWIERALNE 90°		- W ZABUDOWIE CAŁOSZKLANEJ. - ROZWIERALNE 180°		- W ZABUDOWIE CAŁOSZKLANEJ - ZEWNĘTRZNE - CIEPŁY PROFIL - Z SAMOZAMYKACZEM Z RAMIENIEM		HPL - WG SYSTEMU GOTOWYCH KABIN DO WC		WG SYSTEMU GOTOWYCH KABIN DO WC, Z DYSTANSEM MIĘDZY PODŁOGĄ A DRZWIAMI		- ROZWIERALNE 180 ° - Z OŚCIEŻNICĄ OPASKOWĄ		- ROZWIERALNE 180 ° - Z TULEJKAMI WENTYLACYJNYMI - Z OŚCIEŻNICĄ OPASKOWĄ	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

wymiary w cm

Model	O1	O2	O3	O4	O5	O6	W7
Szerokość otworu	110	110	3x110	180	80	94	70 (wym. otworu)
Wysokość otworu	230	160	60	120	80	98	120 (wym. otworu)
Ilość	28	5	1	4	2	1	1
Wys. parapetu	50	120	220	90	110	-	-
Max współczynnik U	1,1	1,1	1,1	-	-	-	-
Rodzaje okien	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC, OKNO PODAWCZE	WYŁAZ DACHOWY	WŁAZ STRYCHOWY
Uwagi	- 5-CIO KOMOROWE - KLAMKI Z KLUCZYKIEM LUB INNYM OGRANICZNIKIEM DOSTĘPU DZIECI	- 5-CIO KOMOROWE - KLAMKI Z KLUCZYKIEM LUB INNYM OGRANICZNIKIEM DOSTĘPU DZIECI	- 5-CIO KOMOROWE	- 5-CIO KOMOROWE	- 5-CIO KOMOROWE		- OCIEPLANY ZE SCHODKAMI

UWAGI

1. Należy zapewnić minimalne wymiary przejścia.
2. WYMIARY OTWORÓW NALEŻY DOMIERZYĆ NA BUDOWIE.
3. Wymiary stolarki należy uzgodnić z producentem.
4. Kolorystyka ZEWNETRZNA zbliżona do RAL 9007, kolorystyka wewnętrzna - wg wytycznych Inwestora.
5. Szkło przeszkleń - bepieczne klas P1A, P2A.

projekty KOMERCYJNE

PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O.
26-600 RADOM, ul.Bożniczna 3 lok.118
tel. (48) 363 10 02
e-mail: ms@projektykomercyjne.pl

Nazwa inwestycji	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie**	
Etap	**ETAP II - BUDOWA PRZEDSZKOLA**	
Branża	**ARCHITEKTURA**	Stadium **PROJEKT WYKONAWCZY**
Inwestor	Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów	
Adres	dz. nr 1686, przy ul.1 Maja, 05-079 Okuniew	Data grudzień 2014
Tytuł rysunku	**ZESTAWIENIE STOLARKI**	Skala **1 : 100**
Projektował	mgr inż. arch. Błażej Marchewka Upr. nr MA/029/09; Ewid. nr MA-2117	Podpis
Opracował	mgr inż. Ewa Rzymczyk mgr inż. arch. Anita Broda	Podpis
Nr rysunku	**009_PW _1208**	