

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Urząd Miejski w Halinowie

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ WODOCIĄGOWA cz.4
ADRES INWESTYCJI : Michałów, Gm. Halinów
INWESTOR : Burmistrz Miasta Halinów
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

Sporządził : Tadeusz Wójcik
Data : 18.05.2007

Podpis

INSPEKTOR
ds. inwestycji
Tadeusz Wójcik

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza
woj. mazowieckie

ZATWIERDZIŁ:

Zastępca Burmistrza
dr Andrzej Machowski

Data :

22/05/2007

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wycenienia	j.m.	Razem
Sieć wodociągowa w Michałowie cz.4 odcinki od węzła Nr 7-9 i od Nr 14-18				
1	wycena indywidualna	Wybudowanie sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PVC o śr. 110 mm w drodze ziemnej z wykonaniem wykopów, zasyrką, próbami, dezynfekcją, płukaniem oraz doprowadzeniem terenu do stanu poprzedniego. 30+896-9	m	
			m	
				917,000
2	wycena indywidualna	Wybudowanie sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE o śr. 110 mm w drodze ziemnej z wykonaniem wykopów, zasyrką, próbami, dezynfekcją, płukaniem oraz doprowadzeniem terenu do stanu poprzedniego. 232-9	m	
			m	
				223,000
3	wycena indywidualna	Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych pod drogą utwardzoną rurami o śr. nominalnej 150 mm w gruntach kat. III-IV z przeciągnięciem sieci wod. z rur PE śr. 110 mm i zamknięciem końcówek 9	m	
			m	
				9,000
4	wycena indywidualna	Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych pod rzeką Zoną rurami o śr. nominalnej 200 mm w gruntach kat. III-IV z przeciągnięciem sieci wod. z rur PVC śr. 110 mm i zamknięciem końcówek 9	m	
			m	
				9,000
5	wycena indywidualna	Wykonanie węzła typ E z zasuwą żeliwną kołnierkową o śr. 100 mm, na rurociągach PVC o śr. 100 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3 m 2	kpl	
			kpl	
				2,000
6	wycena indywidualna	Wykonanie węzła typ F z hydrantem ppoż. nadziemnym o śr. 80 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym na głębokości do 3 m 1	kpl	
			kpl	
				1,000
7	wycena indywidualna	Wykonanie węzła typ F z hydrantem ppoż. podziemnym o śr. 80 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym na głębokości do 3 m 1	kpl	
			kpl	
				1,000
8	wycena indywidualna	Wykonanie węzła typ G z hydrantem ppoż. nadziemnym śr. 80 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3 m 3	kpl	
			kpl	
				3,000