
ŚWIETLIK DACHOWY Z POLIWĘGLANU
KLAPA P. POŻ.
RYNNA - OCYNK
+10,41
+11,35
D2
D3
4%
+10,90
+10,60
+10,15
+10,40
+10,00
+9,60
S3
SUFIT PODWIESZANY
(MIEJSCOWE OBNIŻENIE)
SPÓD +9,60m
S5
S6
P4
POZ. 7.2 NADSZYBIE
RURA SPUSTOWA
+6,90
+7,00
+6,74
+6,30
SUFIT PODWIESZANY
(MIEJSCOWE OBNIŻENIE)
SPÓD +6,30m
POZ. 7.1
SZYB WINDY
+5,30
+5,33
+5,11
S2
WYKUSZ
+3,40
+3,50
+3,24
+2,80
SUFIT PODWIESZANY
(MIEJSCOWE OBNIŻENIE)
SPÓD +2,80m
S8
+1,80
+1,83
+1,61
S1
OPASKA BETONOWA
IZOLACJA PIONOWA
IZOLACJA POZIOMA
PODBETON GR. 10cm
POZ. 1.10
PŁYTA FUNDAMENTOWA
374x424x40cm
POZ. 1.6
ŁAWA FUNDAMENTOWA
140x40cm
POZ. 1.9
STOPA FUNDAMENTOWA
210x40cm
POZ. 1.8
ŁAWA FUNDAMENTOWA
75x40cm
SF1
SF2
SF3
SF4
SF5
-0,36
-0,99
-1,00
-1,02
-1,15
-1,36
-1,76
-1,30
BARIERKA
h=110cm
10x16,7
29
11x16,7
29
6x16,7
29
5x14
35
POZ. 6.4
SCHODY
POZ. 6.3a
SCHODY
POZ. 6.3
SCHODY
POZ. 6.2
SCHODY NA GRUNCIE
POZ. 6.1
SCHODY NA GRUNCIE
PODBETON GR. 10cm
ZAKRES OPRACOWANIA
D5
P1
P2
1%
1,75%
2,90
ZMIANA
ZMIANA
ZMIANA